

# TV 15-SL | TV 40-SL | TV 100-SL | TV 200-SL | TV 350-SL | TV 500-SL | TV 500-SL Long | TV 1000-SL

## Vibratore circolare / Macchina di l ucidatura e superfinitura

Queste macchine lineari per la superfinitura hanno una capienza da 23 a 1180 l. Esse consentono la lavorazione di pezzi con forme e dimensioni diverse. Pezzi delicati possono essere lavorati senza contatto attraverso apposite camere o portapezzi.



TV 1000-SL

Stazionario



Bordi dritti



Profili



### Campi di applicazione

- Sbavatura, lucidatura, ravnivatura, pulizia e asciugatura di piccoli pezzi tagliati con laser, getto d'acqua o plasma o di pezzi lavorati con l'asportazione di trucioli



### Dati tecnici

	TV 15-SL	TV 40-SL	TV 100-SL	TV 200-SL
Motore	0,1 kW	0,55 kW	1,1 kW	1,5 kW
Energia	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Dimensioni interne della vasca (L×P×H)	490 x 225 x 230 mm	590 x 290 x 290 mm	1000 x 400 x 400 mm	1240 x 440 x 475 mm
Volume di riempimento	23 l	53 l	130 l	240 l
Dimensioni (L×P×H)	630 x 300 x 500 mm	790 x 415 x 670 mm	1280 x 890 x 920 mm	1430 x 950 x 925 mm
Peso	110 kg	175 kg	300 kg	400 kg
N° articolo	67144	67146	67147	67149



### Vantaggi professionali

- ▶ Sbavatura e lucidatura di diversi pezzi con una sola macchina
- ▶ Libera selezione dell'intensità di vibrazione
- ▶ Copertura fonoassorbente disponibile come optional
- ▶ Con timer
- ▶ Ampia gamma di abrasivi e composti

Accessori su richiesta.

### Caratteristiche

- ✔ Struttura robusta e stabile con vasca in acciaio plastificata
- ✔ Azione uniforme su tutta la superficie
- ✔ Facile svuotamento della vasca a fine lavorazione
- ✔ Ideale anche per pezzi più lunghi

### Opzioni

- ✔ Elementi abrasivi e di lucidatura per applicazioni individuali
- ✔ Additivi (composti)
- ✔ Separatore
- ✔ Pareti divisorie
- ✔ Copertura insonorizzante, pneumatica
- ✔ Varie opzioni per il trattamento dell'acqua

### Dotazione di fornitura

- ✔ Pompa dosatrice
- ✔ Sistema di comando con regolazione del numero di giri
- ✔ Istruzioni per l'uso

### Dati tecnici

	TV 350-SL ⚡	TV 500 -SL ⚡	TV 500-SL Long ⚡	TV 1000-SL ⚡
Motore	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	1,1 kW x 2	4,0 kW x 2
Energia	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Dimensioni interne della vasca (LxPxH)	1250 x 520 x 520 mm	1580 x 580 x 645 mm	2300 x 450 x 470 mm	1750 x 820 x 850 mm
Volume di riempimento	380 l	550 l	550 l	1180 l
Dimensioni (LxPxH)	1350 x 930 x 950 mm		3750 x 1000 x 750 mm	3354 x 1150 x 1330 mm
Peso	750 kg	1050 kg	1180 kg	2500 kg
N° articolo	67151	75361	67155	67157