

RT 200 | RT 400 | RT 600 | RT 800 - Essiccatore rotativo

Per vibratore circolare

Gli essiccatori rotativi sono ideali per l'essiccazione senza macchie di pezzi di ogni tipo. L'utilizzo di un soffiante di aria calda assicura un'asciugatura uniforme dei pezzi e del granulato di asciugatura.

Stazionario



Bordi dritti



Profili



RT 200

Accessori su richiesta.



Caratteristiche

- ☑ Struttura robusta e stabile con vasca in acciaio plastificata
- ☑ Azione uniforme su tutta la superficie
- ☑ Asciugatura senza macchia
- ☑ Asciugatura uniforme
- ☑ Durata del granulato di essiccazione più estesa grazie all'intervento del soffiante di aria calda
- ☑ L'innalzamento uniforme del serbatoio di esercizio garantisce un buon rimescolamento e un trasporto ottimale dei pezzi in lavorazione

Opzioni

- ☑ Elementi di asciugatura per applicazioni individuali
- ☑ Sportello di separazione a scelta tra manuale o pneumatico
- ☑ Essiccazione indiretta

Dotazione di fornitura

- ☑ Dispositivo di controllo
- ☑ Soffiatore di aria calda
- ☑ Sportello di separazione manuale
- ☑ Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

	RT 200 ☑	RT 400 ☑	RT 600 ☑	RT 800 ☑
Motore	1,1 kW 1.500 giri/min	1,1 kW 1.500 giri/min	1,1 kW 1.500 giri/min	4,0 kW 1.500 giri/min
Energia	380 V, 50 Hz	380 V, 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Diametro vasca (F= Ø)	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1420 mm
Dimensioni interne della vasca (FxExB)	1000 x 315 x 440 mm	1200 x 380 x 500 mm	1400 x 460 x 550 mm	1420 x 530 x 630 mm
Dimensioni (A x C)	1080 x 1010 mm	1280 x 1080 mm	1480 x 1180 mm	1500 x 1130 mm
Potenza massima di riscaldamento	1000W	1000W	1600W	2400W
Temperatura per i granuli	50 °	50 °	50 °	50 °
Peso	350 kg	480 kg	570 kg	920 kg
N° articolo	67689	68015	67879	67374