

KSM 125 | KSM 130

Rettificatrice per bordi dritti

Queste rettificatrici sono adatte per una precisa sbavatura e smussatura di bordi dritti su materiali duri. Sono disponibili con dispositivo di rettifica in umido o con aspirazione delle polveri.



KSM 130



KSM 125 con carrello e aspirazione integrata

Stazionario



Bordi dritti

5 mm
2

Ulteriori accessori disponibili nel nostro **catalogo accessori**.

Campi di applicazione

- **Materiali temprati e duri tra i 40-65 HRC**



Caratteristiche

- ✔ Struttura stabile con vite di regolazione della mola
- ✔ Raffreddamento ad acqua per mola e pezzo
- ✔ Prisma a V con regolazione micrometrica dello smusso
- ✔ Regolazione assiale della mola
- ✔ Mola stabile, conica, a 2 zone per una potente asportazione di materiale

Opzioni

- ✔ Carrelli mobili
- ✔ Aspirazione delle polveri (solo per KSM 125)

Dotazione di fornitura

- ✔ Accessori standard
- ✔ Mola
- ✔ Istruzioni per l'uso
- ✔ Bocchetta di aspirazione (solo per KSM 125)
- ✔ Bacinella e pompa dell'acqua (solo per KSM 130)

Dati tecnici

	KSM 125	KSM 130
Motore	0,75 kW 2.890 giri/min	0,75 kW 2.890 giri/min
Energia	400 V, 50/60 Hz	400 V, 50/60 Hz
Vc	700 - 1.100 m/min	700 - 1.100 m/min
Larghezza massima dello smusso	5 mm	5 mm
Mola conica	ø min. 80 mm, max. 125 mm	ø min. 80 mm, max. 125 mm
Dimensioni (L×P×H)	640 × 300 × 400 mm	700 × 650 × 400 mm
Peso	85 kg	95 kg
N° articolo	15990	60715